

BYOPACK

Nät drift



ByoPlanet
S C A N D I N A V I A

ByoPlanet.se
För kunder inom Sverige, Norge, Danmark

LiquidQ™ Elektrostatiskt Appliceringssystem

ByoPack™ elektrostatiska spruta konstruerades med tanke på slutanvändaren. Den är hållbar, mobil och extremt effektiv vid elektrostatisk applicering.

- ▶ Ergonomiskt utformad för att passa alla användare oavsett storlek¹
- ▶ Idealisk för stora utrymmen, täcker rum från ca 30 kvm per minut¹
- ▶ Drifttid 10 000 arbetstimmar
- ▶ Kan användas i de flesta faciliteter, idrottsanläggningar, gym, skolor, flygplatser, vård, tandvård, restauranger, veterinär, kontor etc.
- ▶ Använd endast ByoPlanets godkända produkter (EPA-registrerad och/eller ECHA godkända)

LIQUIDQ™ BYOPACK



Överlägsen täckning med AAIC

LiquidQ's™ patenterade system, ger en jämnare täckning på ytor jämfört med andra sprutor² som finns på marknaden idag. Enastående yttäckning som letar sig in även på svåråtkomliga områden. Säkrar upp mot patogener och smittorisk.

BYOPACK - INFO



Artnr: 200155



LIQUIDQ

BESTÄLL ETT BYOPACK
SPRAY SYSTEM
BESÖK **BYOPLANET.SE**

GÄLLER SVERIGE, NORGE, DANMARK

FUNKTIONSHYRA FRÅN

1 290 kr*/mån

DIREKTKÖP 41 900 kr
EXKL MOMS

*36 MÅN (ENDSVERIGE)



BYOPACK SPECIFIKATION

Storlek

L 30.5 cm x B 16.5 cm
x H 51.6 cm

Vikt

5,8 kg (exkl kem)

Fraktvikt

8,2 kg

Elektrisk specifikation

P2-CBP530:
230VAC, 50Hz, ~4.2 amps

Slang Längd

1.52 m

Flödesmängd

110-130 ml/min

Tank/dunk

1 gallon, 3,87 lit

Längd på sladd

7.62 m

BYOPLANET SCANDINAVIA AB
Lillerudsvägen 12c,
141 32 Huddinge, Sweden
Tel. +46 (0)739 889900
order@byoplanet.se | info@byoplanet.se